

# DOCUMENTATION DE L'API DROPY

---

# Sommaire

---

<b>Connexions</b> .....	<b>3</b>
<b>Url et appel</b> .....	<b>3</b>
<b>Gestion des transporteurs</b> .....	<b>4</b>
GET /api/{version}/catalog/carriers .....	4
<b>Gestion des catégories produits</b> .....	<b>4</b>
GET /api/{version}/catalog/categories .....	4
POST : /api/{version}/catalog/categories .....	7
GET /api/{version}/catalog/categories/{id} .....	9
GET /api/{version}/catalog/categories/{id}/product .....	10
<b>Gestion des caractéristiques produits</b> .....	<b>12</b>
Get /api/{version}/catalog/eav/check (Non utilisée) .....	12
<b>Gestion du catalogue produits</b> .....	<b>13</b>
GET /api/{version}/catalog/products/{id} .....	13
GET /api/{version}/catalog/products/{id}/redirectedby .....	14
<b>Gestion du catalogue produits revendeur</b> .....	<b>14</b>
GET /api/{version}/catalog/products/sold .....	14
GET /api/{version}/catalog/products/sold/carrier .....	16
GET /api/{version}/catalog/products/sold/data .....	17
GET /api/{version}/catalog/products/sold/price .....	19
GET /api/{version}/catalog/products/sold/stock .....	21
GET /api/{version}/catalog/products/sold/{id}/carrier (Non fonctionnel) .....	23
GET /api/{version}/catalog/products/sold/{id}/stock .....	24
DELETE /api/{version}/catalog/products/sold/{id} .....	24
PUT /api/{version}/catalog/products/sold/{id} .....	25
<b>Gestion du catalogue produits fournisseur</b> .....	<b>25</b>
GET /api/{version}/catalog/products/supplied .....	25
POST /api/{version}/catalog/products/supplied .....	26
PUT /api/{version}/catalog/products/supplied/{id} .....	28
DELETE /api/{version}/catalog/products/supplied/{id} .....	29
<b>Gestion des commandes revendeur</b> .....	<b>29</b>
POST /api/{version}/command/sellers .....	29
GET /api/{version}/command/sellers/{id} .....	31
PATCH /api/{version}/command/sellers/{id}/cancelled .....	33
<b>Gestion des commandes fournisseur</b> .....	<b>33</b>
GET /api/{version}/command/suppliers .....	33
GET /api/{version}/command/suppliers/{id} .....	35
GET /api/{version}/command/status/causes/list .....	36
PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/delivered .....	36
PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/preparing .....	36
PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/rejected .....	37
PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/sent .....	37
PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/validated .....	38
<b>Gestion des tickets de litiges</b> .....	<b>38</b>
POST /api/{version}/tickets .....	38
GET /api/{version}/tickets/subjects .....	39
<b>Gestion de l'API</b> .....	<b>39</b>
PUT /api/{version}/api/{code} (Non utilisée) .....	39
PUT /api/{version}/catalog/api/{code} (Non utilisée) .....	39
GET /api/{version}/test .....	39
GET /api/{version}/catalog/test .....	40
<b>Gestion des taxes</b> .....	<b>40</b>
GET /api/{version}/catalog/taxrates .....	40
PUT /api/{version}/store/parameters .....	40

# Connexions

---

Les entêtes WSSE doivent être créés et utilisés pour la connexion aux API. Chaque appel doit être précédé d'un entête WSSE avec un nonce renouvelé à chaque fois. Chaque nonce n'est accepté qu'une seule fois et possède un timeout. Les entêtes WSSE ressemblent à la syntaxe suivante :

```
GET /atom/ HTTP/1.1
Host: %HOST_URL%
X-WSSE: UsernameToken Username="%API_TOKEN%",
PasswordDigest="%API_PASSWORD",
Nonce="%NOUNCE_VERIF%",
Created="%CURRENT_DATE_2016-05-02T15:28:31Z%"
```

# Url et appel

---

Chaque appel s'effectue sur une URL précise selon la fonctionnalité à réaliser. Cette URL est constituée des éléments suivants :

```
https://{domaineDuServeur}/api/v{numeroDeVersion}/{fonction}?{filtreDeFonction}
```

**domaineDuServeur** : Il s'agit du domaine où se trouve l'API. ([api.dropy.com](http://api.dropy.com))

**numeroDeVersion** : numéro de version à utiliser au niveau du serveur. Il permet de prévoir une continuité entre les évolutions du serveur, et les appels à l'API. (A l'heure actuelle la version 1 est la version par défaut)

**fonction** : il s'agit de l'arborescence correspondante à la fonction demandée.

**filtreDeFonction** : Certaines fonctionnalités acceptent des filtres pour limiter les résultats.

# Gestion des transporteurs

---

## GET /api/{version}/catalog/carriers

Renvoie un tableau contenant la liste de tous les Transporteurs gérés par Dropy.

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Réponse :

Nom de la valeur	Type	Description
name	Chaîne	Nom du transporteur
code	Chaîne	Code du transporteur

# Gestion des catégories produits

---

## GET /api/{version}/catalog/categories

Renvoie la liste de toutes les Catégories de Dropy selon les filtres définis.

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Filtres :

Nom du Paramètre	Type	Description
subCategories (*)	Booléen	Ajoute les sous-catégories Valeur autorisée : true   false
Status (*)	Chaîne	Statut de la catégorie Valeur autorisée : ALL   WAITING   VALIDATED   DISABLED

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la catégorie
name	Chaîne	Nom de la catégorie
treeLeft	Entier	Élément précédent
treeLevel	Entier	Niveau de la catégorie dans l'arbre
treeRight	Entier	Élément suivant
treeRoot	Entier	ID de la racine de la catégorie
created	DateTime	Date de création de la catégorie
updated	DateTime	Dernière mise à jour de la catégorie
slug	Chaîne	Nom de la catégorie réécrite pour l'utilisation en URL
tree_children	Tableau	Table des catégories inférieures. Si elle n'est pas vide elle réplique l'objet catégorie.

### Réponse :

Code http : 200 OK

## Exemple de résultat :

### URL d'appel :

[http://application.dropy.com/app\\_dev.php/api/v2/catalog/categories?\\_format=json&subCategories=1&status=VALIDATED](http://application.dropy.com/app_dev.php/api/v2/catalog/categories?_format=json&subCategories=1&status=VALIDATED)

### Résultat:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "root",
    "treeLeft": 1,
    "treeLevel": 0,
    "treeRight": 3414,
    "treeRoot": 1,
    "created": "2016-01-29T08:59:49+0100",
    "updated": "2016-02-08T09:38:38+0100",
    "slug": "root",
    "tree_children":
    [
      {
        "id": 389,
        "name": "Loisirs Créatifs",
        "treeLeft": 2,
        "treeLevel": 1,
        "treeRight": 11,
        "treeRoot": 1,
        "created": "2016-08-18T16:03:26+0200",
        "updated": "2017-03-24T17:04:24+0100",
        "slug": "loisirs-creatifs",
        "tree_children":
        [...]
      },
      {
        ...
      }
    ]
  }
]
```

## POST : /api/{version}/catalog/categories

Crée une Catégorie dans Dropy. Cette création devra ensuite être validée par un administrateur.

Il s'agit de proposer une nouvelle catégorie à Dropy, cette catégorie est retournée par l'API. Si la catégorie demandée est déjà présente ou correspond à une autre catégorie disponible chez Dropy. Cette dernière est retournée à la place de la catégorie envoyée.

**Exemple :** La demande de création de la catégorie 'Lingerie Intime Sexy' peut ne pas être acceptée. Cette catégorie est alors renvoyée vers la catégorie 'Lingerie Intime'.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
category [name] (*)	Chaîne	Nom de la catégorie
category [treeParent] (*)	Entier	Id de la catégorie parente. Si la catégorie ne s'inclut pas dans l'arbre, laisser l'ID vide

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la catégorie
name	Chaîne	Nom de la catégorie
tree_left	Entier	Identifiant de la catégorie précédente
tree_level	Entier	Niveau de la catégorie dans l'arbre
tree_right	Entier	Identifiant de la catégorie suivante
tree_root	Entier	Identifiant de la catégorie parente
tree_children [ ]	Tableau	Tableau des catégories enfants
created	DateTime	Date de création de la catégorie
updated	DateTime	Dernière mise à jour de la catégorie
slug	Chaîne	Nom de la catégorie réécrite pour l'utilisation en URL
status [code]	Chaîne	Code du statut de la catégorie (Réglé à "WAITING" en attente de validation par un administrateur lors d'une création)
status [name]	Chaîne	Nom du statut

## Exemple de résultat :

Dans le cas, où l'on demande la création d'une catégorie dont Dropy n'a aucune connaissance :

### Résultat si aucune catégorie n'est associé :

```
{
  "id":440,
  "name":" Lingerie Intime Sexy ",
  "tree_left":414,
  "tree_level":1,
  "tree_right":415,
  "tree_root":230,
  "tree_children":[],
  "created":"2017-04-27T14:41:17+0200",
  "updated":"2017-04-27T14:41:17+0200",
  "slug":"lingerie-intime-sexy",
  "status":
  {
    "code":"WAITING",
    "name":"En attente"
  }
}
```

Dans le cas, où l'on demande la création d'une catégorie dont Dropy connaît une correspondance :

### Résultat si une catégorie est associée :

```
{
  "id":230,
  "name":" Lingerie Sexy ",
  "tree_left":414,
  "tree_level":1,
  "tree_right":415,
  "tree_root":230,
  "tree_children":[],
  "created":"2016-04-27T14:41:17+0200",
  "updated":"2016-04-27T14:41:17+0200",
  "slug":"lingerie-sexy",
  "status":
  {
    "code":"VALIDATED",
    "name":"Validé"
  }
}
```



## GET /api/{version}/catalog/categories/{id}

Permet de récupérer toutes les informations d'une catégorie spécifique à partir de son identifiant Dropy

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
ID (*)	Entier	Identifiant de la catégorie à récupérer

### Filtres :

Nom du Filtre	Type	Description
showParents (*)	Booléen	Ajoute ou pas dans le résultat les catégories parentes
showChildrens (*)	Booléen	Ajoute ou pas dans le résultat les catégories enfants

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la catégorie
name	Chaine	Nom de la catégorie
tree_parent [id]	Entier	Id de la catégorie parente
tree_parent [name]	Chaine	Nom de la catégorie parente
tree_parent [created]	DateTime	Date de création de la catégorie parente
tree_parent [updated]	DateTime	Date de mise à jour de la catégorie parente
tree_parent [slug]	Chaine	Nom de la catégorie simplifié pour l'utilisation en URL
tree_parent [status] [code]	Chaine	Code de statut de la catégorie 'WAITING' ou 'VALIDATED'
tree_parent [status] [name]	Chaine	Nom du code de statut
tree_children [ ] [id]	Entier	Identifiant de la catégorie enfant
tree_children [ ] [name]	Chaine	Nom de la catégorie enfant
tree_children [ ] [created]	DateTime	Date de création de la catégorie fille
tree_children [ ] [updated]	DateTime	Date de mise à jour de la catégorie fille
tree_children [ ] [slug]	Chaine	Nom de la catégorie simplifié pour l'utilisation en URL
created	DateTime	Date de création de la catégorie fille
updated	DateTime	Date de mise à jour de la catégorie fille
slug	Chaine	Nom de la catégorie simplifié pour l'utilisation en URL
status [code]	Chaine	Code de statut de la catégorie 'WAITING' ou 'VALIDATED'
status [name]	Chaine	Nom du code de statut

#### ATTENTION :

Les éléments *tree\_parent* et *tree\_children* sont optionnels et dépendent des paramètres fournis à la fonction d'appel. Ils peuvent ainsi ne pas apparaître dans le résultat retourné par l'API.

#### Exemple de résultat :

##### Résultat si aucune catégorie n'est associé :

```
{
  "id":440,
  "name":" Lingerie Intime Sexy ",
  "tree_left":414,
  "tree_level":1,
  "tree_right":415,
  "tree_root":230,
  "tree_children":[],
  "created":"2017-04-27T14:41:17+0200",
  "updated":"2017-04-27T14:41:17+0200",
  "slug":"lingerie-intime-sexy",
  "status":
  {
    "code":"WAITING",
    "name":"En attente"
  }
}
```

## GET /api/{version}/catalog/categories/{id}/product

Récupération des produits disponible par catégorie.

#### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
ID (*)	Entier	Identifiant de la catégorie à récupérer

#### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit
sku	Entier	SKU du produit
brand	Chaîne	Marque du produit
attributes [ ]	Tableau	Tableau d'objets attributs du produit

attributes_groups [ ]	Tableau	Tableau des groupes d'attributs du produit
weight	Entier	Poids du Produit
title	Chaîne	Titre du produit
subtitle	Chaîne	Sous-titre du produit
long_description	Chaîne	Description du produit au format HTML
short_description	Chaîne	Description courte du produit au format HTML
tax_rate [id]	Entier	Identifiant de la taxe
tax_rate [code]	Chaîne	Code de la taxe
tax_rate [rate]	Float	Taux de la taxe
categories [ ] [id]	Entier	Identifiant de la catégorie du produit
categories [ ] [name]	Chaîne	Nom de la catégorie du produit
categories [ ] [status] [code]	Chaîne	Code de Statut de la catégorie 'WAITING' ou 'VALIDATED'
categories [ ] [status] [name]	Chaîne	Nom du code de statut
created	DateTime	Date de création
updated	DateTime	Date de dernière mise à jour
slug	Chaîne	Nom de la catégorie simplifié pour l'utilisation en URL
owners [store] [id]	Entier	Identifiant du magasin fournisseur
owners [store] [name]	Chaîne	Nom du magasin fournisseur
owners [store] [status]	Object	Objet de statut du magasin
owners [store] [status] [code]	Chaîne	Code de Statut du Magasin 'WAITING' ou 'VALIDATED'
owners [store] [status] [name]	Chaîne	Nom du code de statut
owners [price]	Entier	Prix du produit en magasin
owners [stock]	Entier	Stock du magasin
owners [min_stock]	Entier	Stock minimum du magasin
owners [is_supplied]	Booléen	Indique si le produit est fourni par le magasin
owners [supplier_margin]	Float	Marge de profit du fournisseur
owners [store_ref]	Chaîne	Référence interne du fournisseur
pictures [ ] [id]	Entier	Identifiant de l'image
pictures [ ] [name]	Chaîne	Nom de l'image
pictures [ ] [alt]	Chaîne	Texte d'information de l'image
pictures [ ] [description]	Chaîne	Texte de description de l'image
pictures [ ] [file_name]	Chaîne	Nom du fichier image
pictures [ ] [web_path]	Chaîne	Chemin de l'image sur le serveur de dropy
pictures [ ] [position]	Entier	Position de l'image dans le produit
pictures [ ] [status] [code]	Chaîne	Statut du téléchargement de l'image
pictures [ ] [updated]	DateTime	Date et heure de dernière mise à jour de l'image
status [code]	Chaîne	Code de statut du Produit WAITING/VALIDATED/DISABLED
status [name]	Chaîne	Nom du code de statut
owner_max_price	Entier	Prix maximum du produit
owner_min_price	Entier	Prix minimum du produit
quality_level	Entier	Niveau de qualité du produit
public_price	Float	Prix public conseillé
lock_public_price	Booléen	Prix public conseillé verrouillé
lock_seller_price	Booléen	Prix public de vente verrouillé
is_configurable	Booléen	Produit configurable (true   false)

# Gestion des caractéristiques produits

---

## Get /api/{version}/catalog/eav/check **(Non utilisée)**

Vérifie l'existence d'une liste d'EAV.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit dont on cherche les EAV

### Parameters:

Nom du Paramètre	Type	Description
eav	Chaîne	Nom de l'EAV qui est recherché

### Réponse :

Code http : *200 OK*

Nom de la valeur	Type	Description
Tableau of Objects		
id	Entier	Identifiant de l'EAV
name	Chaîne	Nom de l'EAV
description	Chaîne	Description de l'EAV

# Gestion du catalogue produits

## **GET /api/{version}/catalog/products/{id}**

Récupère les informations d'un produit via son identifiant.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
Id	Entier	Identifiant du produit

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit
sku	Chaîne	SKU du Produit
ean	Chaîne	Ean du produit
attributes [ ]	Tableau	Tableau des attributs
attributes_groups [ ]	Tableau	Tableau des groupes d'attributs
weight	Entier	Poids du produit
title	Chaîne	Titre du produit
subtitle	Chaîne	Sous-titre du produit
long_description	Chaîne	Description du produit
short_description	Chaîne	Description courte du produit
is_configurable	Booléen	Produit variable
configurable_parent_id	Entier	Identifiant du produit parent
tax_rate [id]	Entier	Identifiant de la taxation du produit
tax_rate [code]	Chaîne	Code des taxes du produit
tax_rate [rate]	Float	Valeur de la taxation
categories [id]	Entier	Identifiant de la catégorie du produit
categories [name]	Chaîne	Nom de la catégorie du produit
categories [status] [code]	Chaîne	Code de statut de la catégorie
categories [status] [name]	Chaîne	Nom du statut de la catégorie
created	DateTime	Date de création du produit
updated	DateTime	Date de mise a jour du produit
slug	Chaîne	Nom simplifié pour l'utilisation en URL
owners	Object	Objet d'informations du propriétaire du produit
pictures [ ] [id]	Entier	Identifiant de l'image du produit
pictures [ ] [name]	Chaîne	Nom de l'image du produit
pictures [ ] [alt]	Chaîne	Texte alternatif de l'image du produit
pictures [ ] [description]	Chaîne	Description de la photo du produit
pictures [ ] [updated]	DateTime	Date de dernière mise à jour
status [code]	Chaîne	Code de statut du produit
status [name]	Chaîne	Nom du statut du produit

## **GET /api/{version}/catalog/products/{id}/redirectedby**

Récupère le produit actif d'un produit redirigé

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
Id	Entier	L'identifiant du produit

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
Id	Entier	L'identifiant du produit à utiliser

## **Gestion du catalogue produits revendeur**

---

## **GET /api/{version}/catalog/products/sold**

Récupère tous les produits revendus dans la boutique.

### Paramètres de la fonction :

*Aucun*

### Filtres :

Nom du Paramètre	Type	Description
page	Entier	Numéro de la page à afficher
list	Chaîne	Liste des identifiants à afficher

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit revendu
sku	Chaîne	Référence Dropy du produit revendu
ean	Chaîne	Code EAN du produit
brand	Chaîne	Marque
attributes [ ]	Tableau	Tableau des attributs du produit (EAV)

attributes_groups [ ]	Tableau	Tableau des groupes d'attributs
weight	Float	Poids du produit
title	Chaîne	Titre du produit
configurable_title	Chaîne	Titre des éléments variables
subtitle	Chaîne	Sous-titre du produit
long_description	Chaîne	Description du produit
short_description	Chaîne	Description courte du produit (Résumé)
tax_rate [id]	Entier	Identifiant de la taxe
tax_rate [code]	Chaîne	Code de la taxe
tax_rate [rate]	Float	Valeur du taux de la taxe
categories [ ] [id]	Entier	Identifiant de la catégorie du produit
categories [ ] [name]	Chaîne	Nom de la catégorie
categories [ ] [status]	Tableau	Objet des statuts de la catégorie
categories [ ] [status] [code]	Chaîne	Code de Statut VALIDATED/WAITING/DISABLED
categories [ ] [status] [name]	Chaîne	Nom du statut
created	DateTime	Date de création du produit
updated	DateTime	Date de dernière mise à jour du produit
slug	Chaîne	Nom du produit pour la réécriture d'URL
resellers [ ] [seller_price]	Float	Prix de vente HT du produit (Défini par le revendeur)
pictures [ ] [id]	Entier	Identifiant de l'image
pictures [ ] [name]	Chaîne	Nom de l'image
pictures [ ] [alt]	Chaîne	Texte d'information de l'image
pictures [ ] [description]	Chaîne	Texte de description de l'image
pictures [ ] [file_name]	Chaîne	Nom du fichier
pictures [ ] [web_path]	Chaîne	Url de l'image (Le domaine de Dropy est à rajouté)
pictures [ ] [position]	Entier	Position de l'image
pictures [ ] [status] [code]	Chaîne	Statut de l'image
pictures [ ] [updated]	DateTime	Date de dernière mise à jour de l'image
status [code]	Chaîne	Code du statut
status [name]	Chaîne	Nom du statut
owner_max_price	Float	Prix maximum du produit
owner_min_price	Float	Prix minimum du produit
quality_level	Entier	Niveau de qualité de la fiche produit
public_price	Float	Prix public conseillé par Dropy pour ce produit
lock_public_price	Booléen	Le prix public est figé et ne doit pas être changé
lock_seller_price	Booléen	Le prix de vente HT du revendeur est figé et ne doit être pas changé (Prix imposé par la marque)
is_configurable	Booléen	Détermine si le produit est un prix décliné ou un produit simple
configurable_parent_id	Entier	Identifiant du produit parent dans le cas d'un produit décliné

## **GET /api/{version}/catalog/products/sold/carrier**

Récupère les transporteurs de tous les produits revendus dans votre magasin.

### **Paramètres de la fonction :**

*Aucun*

### **Réponse :**

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit
carrier	Chaîne	Code du transporteur

### **Exemple de résultat :**

```
[
  {
    "id":440,
    "carrier":"C_COLISSIMO"
  },
  {
    "id":440,
    "carrier":"C_CHRONOPOST"
  },
  {
    "id":486,
    "carrier":"C_COLISSIMO"
  }
]
```



## GET /api/{version}/catalog/products/sold/data

Récupère les informations sur les produits revendus.

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Filtres :

Nom du Paramètre	Type	Description
data	Chaîne	Informations à retourner (plusieurs sont possibles séparées par des « , ») Valeur autorisées : stock, min_price, max_price, seller_price
page	Entier	Numéro de la page à afficher
list	Chaîne	Liste des identifiants des produits à rechercher

### Réponse v1 :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit
stock	Entier	Quantité disponible sur Dropy
seller_price	Float	Prix de vente du revendeur
min_price	Float	Prix minimum des fournisseurs disponibles
max_price	Float	Prix maximum des fournisseurs disponibles

### Réponse v2 :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
previous_page	Entier	Numéro de la page précédente
next_page	Entier	Numéro de la page suivante
products [ ] [id]	Entier	Identifiant du produit
products [ ] [stock]	Entier	Quantité disponible sur Dropy
products [ ] [seller_price]	Float	Prix de vente du revendeur
products [ ] [min_price]	Float	Prix minimum des fournisseurs disponibles
products [ ] [max_price]	Float	Prix maximum des fournisseurs disponibles

### Exemple de résultat v1 :

```
[
  {
    "id":440,
    "stock":"40",
    "seller_price":"65.80",
    "min_price":"50",
    "max_price":"55.60",
  },
  {
    "id":441,
    "stock":"20",
    "seller_price":"15.10",
    "min_price":"5",
    "max_price":"8.20",
  }
]
```

### Exemple de résultat v2 :

```
{
  "previous_page":1,
  "next_page":3,
  "products":
  [
    {
      "id":440,
      "stock":"40",
      "seller_price":"65.80",
      "min_price":"50",
      "max_price":"55.60",
    },
    {
      "id":441,
      "stock":"20",
      "seller_price":"15.10",
      "min_price":"5",
      "max_price":"8.20",
    }
  ]
}
```

## GET /api/{version}/catalog/products/sold/price

Récupère les prix des produits revendus via Dropy.

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Filtres :

Nom du Paramètre	Type	Description
page	Entier	Numéro de la page à afficher
list	Chaîne	Liste des identifiants des produits à rechercher

### Réponse v1 :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit
resellers [seller_price]	Float	Prix de vente du revendeur
owner_min_price	Float	Prix minimum des fournisseurs disponibles
owner_max_price	Float	Prix maximum des fournisseurs disponibles

### Réponse v2 :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
previous_page	Entier	Numéro de la page précédente
next_page	Entier	Numéro de la page suivante
products [ ] [id]	Entier	Identifiant du produit
products [resellers] [seller_price]	Float	Prix de vente du revendeur
products [ ] [owner_min_price]	Float	Prix minimum des fournisseurs disponibles
products [ ] [owner_max_price]	Float	Prix maximum des fournisseurs disponibles

## Exemple de resultat v1 :

```
[
  {
    "id":440,
    "resellers":
    [
      {
        "seller_price":"65.80",
      }
    ],
    "owner_min_price":"50",
    "owner_max_price":"55.60",
  },
  {
    "id":441,
    "resellers":
    [
      {
        "seller_price":"15.10",
      }
    ],
    "owner_min_price":"5",
    "owner_max_price":"8.20",
  }
]
```

## Exemple de résultat v2 :

```
{
  "previous_page":1,
  "next_page":3,
  "products":
  [
    {
      "id":440,
      "resellers":
      [
        {
          "seller_price":"65.80",
        }
      ],
      "owner_min_price":"50",
      "owner_max_price":"55.60",
    },
    {
      "id":441,
      "resellers":
      [
        {
          "seller_price":"15.10",
        }
      ],
      "owner_min_price":"5",
      "owner_max_price":"8.20",
    }
  ]
}
```

## **GET /api/{version}/catalog/products/sold/stock**

Récupère le stock Dropy de tous les produits revendus. **Attention, le format de retour est différent selon la version renseignée.**

### Paramètres de la fonction :

*Aucun*

### Filtres :

Nom du Paramètre	Type	Description
page	Entier	Numéro de la page à afficher
list	Chaine	Liste des identifiants des produits à rechercher

### Réponse v1 :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
Id	Entier	Identifiant du produit
Stock	Entier	Quantité en stock disponible

### Réponse v2 :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
previous_page	Entier	Numéro de la page précédente
next_page	Entier	Numéro de la page suivante
products [ ] [id]	Entier	Identifiant du produit
products [ ] [stock]	Entier	Quantité en stock disponible

### Exemple de résultat v1 :

```
[
  {
    "id":440,
    "stock":"0"
  },
  {
    "id":441,
    "stock":"10"
  },
  {
    "id":486,
    "stock":"99999"
  }
]
```

## Exemple de résultat v2 :

```
{
  "previous_page":5,
  "next_page":7,
  "products":
  [
    {
      "id":440,
      "stock":"0"
    },
    {
      "id":441,
      "stock":"10"
    },
    {
      "id":486,
      "stock":"99999"
    }
  ]
}
```

## **GET /api/{version}/catalog/products/sold/{id}/carrier (Non fonctionnel)**

Récupère la liste des transporteurs disponibles pour un produit revendu dans votre boutique.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant des produits renvoyés par les transporteurs

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit
carrier	Chaîne	Code du transporteur

## **GET /api/{version}/catalog/products/sold/{id}/stock**

Récupération du stock Dropy d'un produit revendu dans votre boutique.

### **Paramètres de la fonction :**

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant des produits renvoyés par les transporteurs

### **Réponse :**

Code http : *200 OK*

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit dont on récupère le stock
Stock	Entier	Quantité de produit

## **DELETE /api/{version}/catalog/products/sold/{id}**

Supprime un produit revendu de la boutique partenaire

### **Paramètres de la fonction :**

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit

### **Réponse :**

Code http : *204 No Content*



## **PUT /api/{version}/catalog/products/sold/{id}**

Permet, en fournissant un identifiant Dropy, de placer le produit indiqué dans les produits en vente en lui appliquant le prix d'achat maximum, ainsi que le prix de vente mentionné.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id (*)	Entier	Identifiant du produit

### Données à fournir :

Nom du Paramètre	Type	Description
product_sold [maxPurchasePrice] (*)	Float	Identifiant du produit

### Réponse :

Code http : 200 OK

## Gestion du catalogue produits fournisseur

### **GET /api/{version}/catalog/products/supplied**

Récupère les états de tous les produits du catalogue fournisseur présents dans la boutique. Cette fonction permet de savoir si un produit est Fourni ou Non Fourni.

### Paramètres de la fonction :

*Aucun*

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
product [id]	Entier	Identifiant du produit
is_supplied	Booléen	Etat du produit (Produit fourni ou non fourni)

## **POST /api/{version}/catalog/products/supplied**

Crée un nouveau produit fourni. **Attention ce produit sera placé dans le statut WAITING jusqu'à ce qu'un administrateur puisse le valider.**

### **Paramètres de la fonction :**

*Aucun*

### **Données à fournir :**

<b>Nom du Paramètre</b>	<b>Type</b>	<b>Description</b>
product [sku]	Chaîne	Référence du fournisseur
product [ean]	Chaîne	Code EAN
product [isbn]	Chaîne	Code ISBN
product [brand]	Chaîne	Marque
product [title]	Chaîne	Titre
product [configurableTitle]	Chaîne	Titre de la variation
product [weight]	Float	Poids en kg
product [price]	Float	Prix de vente du prix
product [supplierMargin]	Float	Remise pour Dropy
product [stock]	Entier	Quantité en stock disponible
product [minimumStock]	Entier	Stock minimum réservé aux fournisseurs
product [subtitle]	Chaîne	Sous-titre
product [longDescription]	Chaîne	Description du produit
product [shortDescription]	Chaîne	Description courte (Résumé)
product [taxRate]	Entier	Identifiant de la taxe à associer aux produits
product [isConfigurable]	Booléen	Détermine si le produit est variable
product [configurableParent]	Entier	ID du produit parent auquel ce produit est rattaché
product [categories]	Chaîne	Liste des identifiants des catégories
product [pictures] [ ] [urlToDownload]	Chaîne	URL de l'image
product [pictures] [ ] [name]	Chaîne	Nom de l'image
product [pictures] [ ] [alt]	Chaîne	Texte alternatif
product [pictures] [ ] [description]	Chaîne	Description de l'image
product [pictures] [ ] [position]	Entier	Position dans la liste des images
product [attributes] [ ] [value]	Chaîne	Valeur de l'attribut
product [attributes] [ ] [unit]	Chaîne	Unité de l'attribut
product [attributes] [ ] [configurableAttribute]	Booléen	Attribut utilisé pour configurer le produit
product [attributes] [ ] [definition] [name]	Chaîne	Nom de l'attribut
product [attributes] [ ] [definition] [description]	Chaîne	Description de l'attribut

## Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit revendu
sku	Chaîne	Référence Dropy du produit revendu
ean	Chaîne	Code EAN du produit
brand	Chaîne	Marque
attributes [ ]	Tableau	Tableau des attributs du produit (EAV)
attributes_groups [ ]	Tableau	Tableau des groupes d'attributs
weight	Float	Poids du produit
title	Chaîne	Titre du produit
configurable_title	Chaîne	Titre des éléments variables
subtitle	Chaîne	Sous-titre du produit
long_description	Chaîne	Description du produit
short_description	Chaîne	Description courte du produit (Résumé)
tax_rate [id]	Entier	Identifiant de la taxe
tax_rate [code]	Chaîne	Code de la taxe
tax_rate [rate]	Float	Valeur du taux de la taxe
categories [ ] [id]	Entier	Identifiant de la catégorie du produit
categories [ ] [name]	Chaîne	Nom de la catégorie
categories [ ] [slug]	Chaîne	Nom de la catégorie au format simplifié pour URL
categories [ ] [status] [code]	Chaîne	Code de Statut VALIDATED/WAITING/DISABLED
categories [ ] [status] [name]	Chaîne	Nom du statut
created	DateTime	Date de création du produit
updated	DateTime	Date de dernière mise à jour du produit
slug	Chaîne	Nom du produit pour la réécriture d'URL
pictures [ ] [id]	Entier	Identifiant de l'image
pictures [ ] [name]	Chaîne	Nom de l'image
pictures [ ] [alt]	Chaîne	Texte d'informations de l'image
pictures [ ] [description]	Chaîne	Texte de description de l'image
pictures [ ] [file_name]	Chaîne	Nom du fichier
pictures [ ] [web_path]	Chaîne	Url de l'image (Le domaine de Dropy est à rajouter)
pictures [ ] [position]	Entier	Position de l'image
pictures [ ] [status] [code]	Chaîne	Statut de l'image
pictures [ ] [updated]	DateTime	Date de dernière mise à jour de l'image
status [code]	Chaîne	Code du statut
status [name]	Chaîne	Nom du statut
quality_level	Entier	Niveau de qualité de la fiche produit
public_price	Float	Prix public conseillé par Dropy pour ce produit
lock_public_price	Booléen	Le prix public est figé et ne doit pas être changé
lock_seller_price	Booléen	Le prix de vente HT du revendeur est figé et ne doit pas être changé (Prix imposé par la marque)
is_configurable	Booléen	Détermine si le produit est un prix décliné ou un produit simple
configurable_parent_id	Entier	Identifiant du produit parent dans le cas d'un produit décliné

## PUT /api/{version}/catalog/products/supplied/{id}

Met à jour les informations d'un produit fourni existant.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
ID	Entier	Identifiant du produit fourni à modifier

### Données à fournir :

Nom du Paramètre	Type	Description
product_supplied [price]	Float	Prix de vente du produit (hors remise)
product_supplied [stock]	Entier	Quantité totale disponible en stock (hors réserve minimale)
product_supplied [isSupplied]	Booléen	Disponibilité du produit : 0 = Non Fourni, 1 = Fourni
product_supplied [isEnabled]	Booléen	Etat du produit dans la boutique partenaire : 0 = Non Actif, 1 = Actif
product_supplied [storeRef]	Chaîne	Référence interne du fournisseur

### Réponse :

Code http : 202 Accepted

Param :	Type :	Description
store [id]	Entier	Identifiant du magasin
store [name]	Chaîne	Nom du magasin
store [price]	Float	Prix du produit
store [stock]	Entier	Stock du produit
store [min_stock]	Entier	Stock minimum du produit
store [is_supplied]	Booléen	Disponibilité du produit : 0 = Non fourni, 1= fourni
store [supplier_margin]	Float	Marge du fournisseur pour ce produit
store [wholesaler_margin]	Float	Marge du grossiste pour ce produit
store [store_ref]	Chaîne	Référence interne du produit.
store [status] [code]	Chaîne	Code de statut du produit 'VALIDATED'/'WAITING'/'DISABLED'
store [status] [name]	Chaîne	Nom du statut

## ***DELETE* /api/{version}/catalog/products/supplied/{id}**

Retire un produit fourni par votre boutique.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant du produit à supprimer du catalogue fournisseur

### Réponse :

Code http : *204 No Content*

## Gestion des commandes revendeur

---

## ***POST* /api/{version}/command/sellers**

Crée une nouvelle commande Revendeur.

### Paramètres de la fonction :

*Aucun*

### Données à fournir :

Nom du Paramètre	Type	Description
reference	Chaîne	Référence de la commande interne au revendeur
shippingAddress [name]	Chaîne	Nom du destinataire
shippingAddress [family]	Chaîne	Nom de famille du destinataire
shippingAddress [phone]	Chaîne	Numéro de téléphone du destinataire
shippingAddress [cellphone]	Chaîne	Numéro de téléphone portable du destinataire
shippingAddress [email]	Chaîne	Email du destinataire
shippingAddress [address]	Chaîne	Adresse du destinataire
shippingAddress [complement]	Chaîne	Complément de l'adresse du destinataire
shippingAddress [city]	Chaîne	Nom de la ville pour l'adresse de livraison
shippingAddress [zipcode]	Chaîne	Code postal pour l'adresse du destinataire
shippingAddress [country]	Chaîne	CODE Pays pour l'adresse du destinataire
shippingAddress [comment]	Chaîne	Commentaires de l'adresse du destinataire
sellerCommandProducts [ ] [product]	Entier	Identifiant du produit à livrer
sellerCommandProducts [ ] [quantity]	Entier	Quantité de produits à livrer
sellerCommandProducts [ ] [sellingPrice]	Float	Prix vendu par le revendeur
carrier	Chaîne	Code du transporteur

## Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la commande
reference	Chaîne	Référence de la commande inter au revendeur
shipping_address [id]	Entier	Identifiant de l'adresse du destinataire
shipping_address [name]	Chaîne	Nom de l'adresse du destinataire
shipping_address [family]	Chaîne	Nom de Famille du destinataire
shipping_address [address]	Chaîne	Adresse du destinataire
shipping_address [complement]	Chaîne	Complément d'adresse du destinataire
shipping_address [city]	Chaîne	Nom de la ville pour l'adresse du destinataire
shipping_address [zipcode]	Chaîne	Code postal pour l'adresse du destinataire
shipping_address [country]	Chaîne	Pays pour l'adresse du destinataire
shipping_address [phone]	Chaîne	Téléphone pour l'adresse de livraison
shipping_address [cellphone]	Chaîne	Téléphone portable pour l'adresse du destinataire
shipping_address [email]	Chaîne	Email pour l'adresse du destinataire
shipping_address [comment]	Chaîne	Commentaires sur la livraison
status [code]	Chaîne	Code d'état COMPLETE, WAITING, CANCELED

## Exemple de résultat :

```
{
  "id":13,
  "reference": "O-201700001",
  "shipping_address":
  {
    "id": 133,
    "name": "Prenom",
    "family": "NOM",
    "address": "22 Rue de la livraison",
    "complement": "Residence Chateau d'alco",
    "city": "MONTPELLIER",
    "zipcode": "34000",
    "country": "FR",
    "comment": "Code portail : 5544",
    "phone": "0405060708",
    "cellphone": "0607080901",
    "email": email@dropy.com
  },
  "status":
  {
    "code": "WAITINGSUPPLIER"
  },
}
```

## GET /api/{version}/command/sellers/{id}

Récupère une commande revendeur par son ID

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
ID	Entier	Identifiant de la commande

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la commande
command_reference	Chaine	Référence de la commande interne a Dropy
reference	Chaine	Référence de la commande chez le revendeur
shipping_address [id]	Entier	Identifiant de l'adresse du destinataire
shipping_address [name]	Chaine	Nom du destinataire
shipping_address [family]	Chaine	Nom de famille du destinataire
shipping_address [address]	Chaine	Adresse du destinataire
shipping_address [complement]	Chaine	Complément d'adresse du destinataire
shipping_address [city]	Chaine	Ville de livraison
shipping_address [zipcode]	Chaine	Code postal
shipping_address [country]	Chaine	Code iso du Pays
shipping_address [comment]	Chaine	Commentaire sur la livraison (code portail, etc.)
shipping_address [phone]	Chaine	Téléphone du destinataire
shipping_address [cellphone]	Chaine	Mobile du destinataire
shipping_address [email]	Chaine	Email
supplier_commands [product] [status] [code]	Chaine	Code de statut de la commande 'VALIDATED/COMPLETED/CANCELLED
seller_command_products [ ] [id]	Entier	Identifiant du détail produit de la commande
seller_command_products [ ] [quantity]	Entier	Quantité de produit à commander
seller_command_products [ ] [selling_price]	Float	Prix de vente du produit
seller_command_products [ ] [taxe_rate]	Float	Taxes du produit
seller_command_products [ ] [product] [id]	Entier	Identifiant du produit
seller_command_products [ ] [product] [title]	Chaine	Titre du produit
seller_command_products [ ] [product] [configurable_title]	Chaine	Titre variable du produit
seller_command_products [ ] [product] [owner_min_price]	Float	Prix d'achat minimum disponible sur Dropy
seller_command_products [ ] [product] [owner_max_price]	Float	Prix d'achat maximum disponible sur Dropy
status [code]	Chaine	Code de statut de la commande

## Exemple de résultat :

```
{
  "id":13,
  "command_reference": "SEC-0037-0517-0001",
  "reference": "O-201700001",
  "shipping_address":
  {
    "id": 133,
    "name": "Prenom",
    "family": "NOM",
    "address": "22 Rue de la livraison",
    "complement": "Residence Chateau d'alco",
    "city": "MONTPELLIER",
    "zipcode": "34000",
    "country": "FR",
    "comment": "Code portail : 5544",
    "phone": "0405060708",
    "cellphone": "0607080901",
    "email": email@dropy.com
  },
  "supplier_commands":
  [
    {
      "status":
      {
        "code": "WAITING"
      },
    }
  ],
  "seller_command_products":
  [
    {
      "id": 156,
      "quantity": 5,
      "selling_price": 1499.99,
      "taxe_rate": 0.2,
      "max_purchase_price": 1450,
      "product":
      {
        "id": 3333,
        "title": "MacBook Air",
        "configurable_title": "Ecran 15 pouces, SSD 256 Go",
        "owner_min_price": 1353.77,
        "owner_max_price": 1353.77,
      }
    }
  ],
  "status":
  {
    "code": "WAITINGSUPPLIER"
  },
}
```



## **PATCH /api/{version}/command/sellers/{id}/cancelled**

Change le statut d'une commande à « CANCELLED » (Annulée) si elle n'a pas encore été validée

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
Id	Entier	Identifiant de la commande à annuler

### Réponse :

Code http : 200 OK

## Gestion des commandes fournisseur

---

### **GET /api/{version}/command/suppliers**

Revoie la liste de toutes les commandes par statut et/ou par date

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Filtres :

Nom du Paramètre	Type	Description
Status	Chaîne	Statut de la commande du fournisseur
Time	DateTime	Date à partir de laquelle les commandes sont souhaitées (format timestamp)

#### \* Liste des statuts disponible :

ALL : Renvoie toutes les commandes

WAITING : Filtre selon les commandes en attentes

VALIDATED : Pour les commandes acceptées par le fournisseur

PREPARING : Pour les commandes en cours de traitement

SENT : Filtre selon les commandes expédiées

DELIVERED : Filtre sur les commandes livrées au destinataire

REJECTED : Commande refusée par le fournisseur

CANCELLED : Commande annulée par le revendeur, ou arrivée à expiration.

## Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la commande
command_reference	Chaîne	Référence de la commande interne à Dropy
reference	Chaîne	Reference de la commande chez le partenaire
carrier_price	Float	Prix payé au transporteur
* product [id]	Entier	Identifiant du produit
* product [title]	Chaîne	Titre du produit
* product [owner_max_price]	Float	Prix d'achat maximum
* product [owner_min_price]	Float	Prix d'achat minimum
seller_command [command_reference]	Chaîne	Référence de la commande du revendeur (Dropy)
seller_command [reference]	Chaîne	Référence de la commande chez le revendeur
shipping_address [id]	Entier	Identifiant de l'adresse du destinataire
shipping_address [name]	Chaîne	Chaîne de caractère du prénom de l'adresse du destinataire
shipping_address [family]	Chaîne	Nom de famille de l'adresse du destinataire
shipping_address [address]	Chaîne	Adresse du destinataire
** shipping_address [complement]	Chaîne	Complément de l'adresse
shipping_address [city]	Chaîne	Nom de la ville de l'adresse du destinataire
shipping_address [zipcode]	Entier	Code postal de l'adresse du destinataire
shipping_address [country]	Chaîne	Code de pays de l'adresse
shipping_address [email]	Chaîne	Adresse email pour l'adresse de livraison
shipping_address [phone]	Chaîne	Téléphone pour l'adresse de livraison
command_billing_address [id]	Entier	Identifiant de l'adresse de facturation
command_billing_address [business]	Chaîne	Nom de l'entreprise de l'adresse de facturation
command_billing_address [address]	Chaîne	Chaîne principale de l'adresse de facturation
command_billing_address [city]	Chaîne	Nom de la ville pour l'adresse de facturation
command_billing_address [zipcode]	Chaîne	Code postale pour l'adresse de facturation
command_billing_address [country]	Chaîne	Code de pays de l'adresse de facturation
command_billing_address [phone]	Chaîne	Numéro de téléphone pour l'adresse de facturation
command_billing_address [email]	Chaîne	Adresse email pour l'adresse de facturation
status [code]	Chaîne	Code de statut de la commande 'VALIDATED/COMPLETED/CANCELLED
carrier [name]	Chaîne	Nom du transporteur pour la commande
carrier [code]	Chaîne	Code du transporteur de l'ordre
product_list [ ] [buying_price]	Float	Prix de vente du produit (après remise concédée)
product_list [ ] [quantity]	Entier	Quantité de produit à livrer
product_list [ ] [product] [id]	Entier	Identifiant Dropy du produit
product_list [ ] [product] [title]	Chaîne	Titre Dropy du produit
product_list [ ] [product] [owner_min_price]	Float	Prix fournisseur le moins cher
product_list [ ] [product] [owner_max_price]	Float	Prix fournisseur le plus cher
product_list [ ] [taxe_rate]	Float	Taux de la taxe appliqué au produit

\* Eléments dépréciés

\*\* Eléments optionnels

## GET /api/{version}/command/suppliers/{id}

Récupère une commande fournisseur par son ID

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la commande fournisseur à récupérer

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant Dropy de la commande
command_reference	Chaîne	Référence de la commande (interne à Dropy)
reference	Chaîne	Référence de la commande chez le fournisseur
carrier_price	Float	Prix transporteur
seller_command [command_reference]	Chaîne	Référence de la commande revendeur (Dropy)
seller_command [reference]	Chaîne	Référence de la commande chez le revendeur
seller_command [store] [name]	Chaîne	Nom de la boutique Revendeur
shipping_address [id]	Entier	Id interne de Dropy de l'adresse
shipping_address [name]	Chaîne	Nom pour l'adresse
shipping_address [family]	Chaîne	Nom de famille de l'adresse
shipping_address [address]	Chaîne	Adresse
* shipping_address [complement]	Chaîne	Complément de l'adresse
shipping_address [city]	Chaîne	Nom de la ville
shipping_address [zipcode]	Chaîne	Code Postal de l'adresse
shipping_address [country]	Chaîne	Code du pays
shipping_address [email]	Chaîne	Email de l'adresse
shipping_address [phone]	Chaîne	Numéro de téléphone
command_billing_address [id]	Entier	Id interne de Dropy de l'adresse
command_billing_address [business]	Chaîne	Nom de l'entreprise
command_billing_address [address]	Chaîne	Texte de l'adresse
command_billing_address [city]	Chaîne	Nom de la ville
command_billing_address [zipcode]	Chaîne	Code Postal de l'adresse
command_billing_address [country]	Chaîne	Code du pays
command_billing_address [phone]	Chaîne	Numéro de téléphone
command_billing_address [email]	Chaîne	Email de l'adresse
status [code]	Chaîne	Code du Statut de la commande
carrier [name]	Chaîne	Nom du statut du nouveau produit
carrier [code]	Chaîne	Code de statut de l'ordre VALIDATED   WAITING
product_list [ ] [product] [id]	Entier	Identifiant interne du produit
product_list [ ] [product] [title]	Chaîne	Titre du produit
product_list [ ] [product] [owner_max_price]	Float	Prix maximum du produit
product_list [ ] [product] [owner_min_price]	Float	Prix minimum du produit
product_list [ ] [buying_price]	Float	Prix du produit facturé au revendeur
product_list [ ] [quantity]	Entier	Quantité du produit à livrer
product_list [ ] [taxe_rate]	Float	Taux de la taxe appliquée au produit

## GET /api/{version}/command/status/causes/list

Récupère les causes possibles de refus de commandes.

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Réponse :

Code http : *200 OK*

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant de la cause du refus
code	Chaine	Code de la cause du refus de la commande
name	Chaine	Nom du code de refus

## PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/delivered

Change le statut d'une commande fournisseur à « DELIVERED » (délivrée).

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
ID (*)	Entier	Identifiant de la commande.

### Réponse :

Code http : *200 OK*

## PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/preparing

Change le statut d'une commande fournisseur à « PREPARING » (en cours de préparation).

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id (*)	Entier	Identifiant de la commande.

### Réponse :

Code http : *200 OK*

## PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/rejected

Change le statut d'une commande fournisseur à « REJECTED » (Refusé).

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id (*)	Entier	Identifiant de la commande.

### Données à fournir :

Nom du Paramètre	Type	Description
cause	Entier	Identifiant des motifs de refus.

### Réponse :

Code http : 200 OK

## PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/sent

Change le statut d'une commande fournisseur à « SENT » (Envoyée).

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
id (*)	Entier	Identifiant de la commande

### Données à fournir :

Nom du Paramètre	Type	Description
dropy_commandbundle_suppliercommand [carrier]	Chaîne	Code du transporteur
dropy_commandbundle_suppliercommand [strackingCode]	Chaîne	Numéro de suivi colis

### Réponse :

Code http : 200 OK

## PATCH /api/{version}/command/suppliers/{id}/validated

Change le statut d'une commande fournisseur à « VALIDATED » (Acceptée).

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
ID (*)	Entier	Identifiant de la commande.

### Réponse :

Code http : 200 OK

## Gestion des tickets de litiges

---

### POST /api/{version}/tickets

Crée un nouveau ticket de Litige pour une commande fournisseur.

### Paramètres de la fonction :

*Aucun*

### Données à fournir :

Nom du Paramètre	Type	Description
ticket [description]	Chaîne	Description courte du ticket
ticket [supplierCommand]	Entier	Identifiant de la commande
ticket [subject]	Chaîne	Sujet du ticket parmi les options de <i>GET /api/{version}/tickets/subjects</i>

### Réponse :

Code http : 200 OK

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du nouveau ticket
store [id]	Entier	Identifiant du magasin
store [name]	Chaîne	Nom du magasin
store [status] [code]	Chaîne	Code de statut du magasin
store [status] [name]	Chaîne	Nom du statut du magasin
observers [ ]	Tableau	Table des observateurs
supplier_command	Object	Commande fournisseur liée au ticket
description	Chaîne	Description du ticket
subject [id]	Entier	Identifiant du sujet
subject [code]	Chaîne	Code du sujet
subject [name]	Chaîne	Nom du sujet du ticket
current_status [code]	Chaîne	Code de statut du ticket
current_status [name]	Chaîne	Nom du statut du ticket

## **GET /api/{version}/tickets/subjects**

Liste de tous les motifs de tickets disponibles.

### **Paramètres de la fonction :**

Aucun

### **Réponse :**

Code http : *200 OK*

Paramètres	Type	Description
Id	Entier	Identifiant du motif
code	Chaîne	Code du motif
name	Chaîne	Nom du motif

## **Gestion de l'API**

---

### **PUT /api/{version}/api/{code} (Non utilisée)**

Définit le type de la boutique

### **PUT /api/{version}/catalog/api/{code} (Non utilisée)**

Définit le type de la boutique

### **GET /api/{version}/test**

Vérifie le fonctionnement de l'API et des identifiants de la boutique.

### **Paramètres de la fonction :**

Aucun

### **Réponse :**

Code http : *200 OK*

## GET /api/{version}/catalog/test

Vérification du fonctionnement de l'API et des identifiants de la boutique.

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Réponse :

Code http : *200 OK*

## Gestion des taxes

---

## GET /api/{version}/catalog/taxrate

Récupère toutes les taxes

### Paramètres de la fonction :

Aucun

### Réponse :

Code http : *200 OK*

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant des taxes
code	Chaîne	Code des taxations
rate	Float	Valeur de la taxe

## PUT /api/{version}/store/parameters

Met à jour les informations de votre boutique.

### Paramètres de la fonction :

Nom du Paramètre	Type	Description
Vacation	Booléen	Activation du mode vacances

### Réponse :

Code http : *202 VALIDATED*

Nom de la valeur	Type	Description
id	Entier	Identifiant du magasin
name	Chaîne	Nom du magasin